Marca arris

Modelo TG862

La puerta de enlace Touchstone TG862 de telefonía satisface la especificación DOCSIS, con las siguientes características y funciones:
• Velocidad: mucho más rápida que los servicios ISDN y de líneas de marcado directo; hasta ocho veces más rápida que los módems DOCSIS 2.0 de cable.
• Versátil: compatible con conexiones Ethernet y con conexiones inalámbricas 802.11b/g/n; se puede utilizar ambas conexiones a la vez
• Flexibilidad: permite el uso de dos líneas independientes de servicio telefónico, así como la transmisión de datos a alta velocidad
• Compatibilidad:
– Servicios de transmisión de datos: satisface la especificación DOCSIS 3.0 y es compatible con la DOCSIS 2.0 y la 1.1; compatible con servicios escalonados de transmisión de datos (si están disponibles a través de su compañía de TV-Cable)
– Servicios de telefonía: satisface las especificaciones PacketCable™ 1.5 y 1.0
La TG862 ofrece:
• Conectividad 802.11b/g/n inalámbrica
• Cuatro puertos Ethernet para la conexión de dispositivos no inalámbricos
• Hasta dos líneas de servicio telefónico
• Satisface la especificación DOCSIS 3.0 e incorpora una batería de iones de litio de respaldo
• Puerto USB (futura compatibilidad con dispositivos USB

Requisitos del sistema

La puerta de enlace Touchstone TG862 se puede utilizar en la mayoría de las computadoras. A continuación una descripción de los requisitos para cada tipo de sistema operativo; vea la documentación de su sistema para más información acerca de cómo habilitar y configurar las conexiones por red.
Para utilizar la puerta de enlace necesita un servicio DOCSIS de conexión a Internet a alta velocidad, suministrado por su compañía de cable. El uso de las funciones de telefonía de su puerta de enlace requiere que la compañía de cable ofrezca servicios compatibles con PacketCable.
Recomendaciones de equipos de computación
A continuación la configuración recomendada de los equipos de computación. Las computadoras que no satisfagan estas recomendaciones podrían funcionar con la TG862, pero tal vez no pudieran aprovechar totalmente su velocidad de la puerta de enlace.
• CPU: P4, 3 GHz o más rápida
• RAM: 1 GB o más
• Disco duro: 7200 RPM o más rápido
• Ethernet: Gig-E (1000BaseT)
Windows
Windows XP, Windows Vista o Windows 7. Debe estar disponible una Conexión Ethernet o inalámbrica compatible de red local.
Mac OS
System 7.5 hasta Mac OS 9.2 (recomendamos Open Transport), o Mac OS X. Debe estar disponible una Conexión Ethernet o inalámbrica compatible de red local.
Linux u otro sistema operativo Unix
El kernel debe tener habilitados los controladores del hardware de red y de los protocolos TCP/IP y DHCP. Debe estar disponible una Conexión Ethernet o inalámbrica compatible de red loca